



**MICHEL DE JONG**  
**Tegelcentrum Echt B.V.**

Peyerstraat 100  
6101 GG Echt  
Tel. 0475-470000  
Fax. 0475-470444  
e-mail. info@tegelcentrum-echt.nl  
Btw Nr. NL8098.36.658.B.01  
KvK Nr. 12045394  
Bank Nr. 1196 24 303

## **Algemeen Reinigingsadvies**

### **Keramische vloertegels**

#### **Productomschrijving**

Keramische tegels zijn goed te onderhouden, mits juiste methode van onderhoud en de juiste onderhoudsmiddelen worden gebruikt. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen eerste reiniging (bouwreiniging) en reiniging tijdens gebruik van de ruimte.

#### **Bouwreiniging**

U vloer wordt "spons schoon" opgeleverd. Nadat de voegmortel voldoende is aangedroogd het tegelwerk eerst met licht vochtige spons/dweil bevochtigen en 1 minuut laten rusten. Hierdoor verwerkt de achtergebleven cementwas. Vervolgens afsponzen/dweilen met een schone en stevige spons/dweil en ruim schoon water veelvuldig ververscht dient te worden.

#### **Vetlaag verwijderen**

Om vetvuil te verwijderen die tijdens werkzaamheden aangebracht is, (soms word de vetlaag als bescherm laag door de tegelfabrikant aangebracht) adviseren wij TIME SAVER te gebruiken.

Verdun TIME SAVER met 4 tot 5 delen warm water (50-60°C). Breng de oplossing op het oppervlakken door middel te verstuiwen of gieten. En laat 5 tot 8 minuten inwerken. Tijdens deze wachttijd goed schrobben en daarna het vuile water opzuigen of volledig afnemen. Niet laten drogen! Indien na deze behandeling nog zichtbare resten achtergebleven dient de behandeling plaatselijk te worden herhaald. Het product is geformuleerd om verwijderd te kunnen worden met een dweil of een waterzuiger. Toch wordt een beter resultaat verkregen door een naspoeling met water. Het product **niet** laten drogen op de vloer want de afgebeten was hecht zich dan opnieuw op de oppervlakte.

Irriterend voor de ogen en de huid. Buiten bereik van de kinderen bewaren.

Aanraking met de ogen en de huid verminderen. Bij aanraking met de ogen

onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

#### **Cementwaas verwijderen**

Indien na droging en uitharden van de voeg (na minimaal 48 uur) nog cementresten zijn achtergebleven, dan adviseren wij nog aanwezige cementwas te verwijderen met Metselwerk&Tegel- cementsluierverwijderaar of Gervex Gelmenthe.

**Let op!** Het verwijderen van cementsluiser kan pas geburen nadat de voeg is uitgehard!

Met betrekking tot de voeg dient opgemerkt te worden dat het te bevelen is om voorafgaand aan de behandeling met een zuurhoudend product, zoals een

cementsluierverwijderaar, de vloer nat te maken dat de voeg verzadig is met water. Dit beschermt de voeg tegen aantasting door zure reinigingsmiddel.

Natuursteen dorpels voorafgaand aan de behandeling met cementsluierverwijderaar waterdicht afplakken.

ZEP Metsel&Tegelwerk- cementsluierverwijderaar of Gervex Gelmenthe verdunnen 1:4 tot 1:10 (afhankelijk van de vervuiling). Na het aanbrengen op de vloer, deze opschrobben met schrobbezem. Vervolgens naspoelen met ruim en schoon water. Regelmatig verversen. Een niet volledig verwijderde cementsluiser trekt vuil aan en maakt tegel moeilijk reinigbaar.

### **Dagelijks reiniging**

Afhankelijk van de aard van de ruimte en de mate van de vervuiling dient de vloer dagelijks dan wel periodiek (wekelijks) te worden gereinigd. Voor het normaal onderhoud kan de vloer gereinigd worden met ZEP D3 FLOOR. Deze verwijderd tijdens het normale gebruik ontstane loopvuil en andere vlekken.

Verdun 1dop ZEP D3 FLOOR op 1 emmer water (20 ml. Product op 10 liter warm water) Gelijkmatig aanbrengen op de vloer met een dweil. Tijdens behandeling een dweil regelmatig uitspoelen in schoon water. Dit voorkomt dat het vuil opnieuw wordt aangebracht op gedweilde oppervlakte.

Ook wanneer u regelmatig en op de juiste wijze uw vloer onderhoudt kan er na verloop van tijd een waas ontstaan door het achterblijven van resten reinigingsmiddelen en vuil.

Door middel van een grote schoonmaak kan de vloer weer in zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht - zie hoofdstuk Vetlaag verwijderen met ZEP TIME SAVER